

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。

⚠ 取付に関する注意

	シンクの縁は鋭利な場合があります。取り扱い、設置清掃の際は必ず保護手袋を着用してください。		施工・交換・移設は、必ず専門の配管工事業者に依頼してください。誤った施工は、落下・漏水・壁やカウンターの破損の原因となります。
	シンク上での切断作業や工具作業は避けてください。表面に傷がつく恐れがあります。		鋳物ホーローシンクは非常に重量があるため、持ち上げや設置は必ず複数人で行ってください。
	施工説明書に従い十分な厚みと強度のあるカウンタ一材・下地を使用してください。		

⚠ 使用に関する注意

	硬く鋭い物が落下すると、傷がつく、あるいは破損するなどの恐れがあります。		シンナー・塗料・強酸／強アルカリの薬品などを長時間ためたり放置したりしないでください。表面仕上げの劣化や変色の原因となります。
	クレンザーや磨き粉など研磨を目的とした洗剤や用具のご使用は控えてください。		強い衝撃(重い鍋を落とすなど)を与えないでください。ひび割れ・欠け・仕上げ劣化の原因となります。
	高温の鍋・フライパンを直接置く場合は注意してください。急激な温度変化は、表面劣化の原因となる場合があります。		









必要工具および現場手配品



シリコンシーラント (防カビ)
またはプチルテープ

ウエス

その他：
カッターナイフ、メラミンスポンジ
マスキングテープ

<p>重要事項</p> <p>大理石など天然石材製カウンター等は変色等のおそれがあります。石材にあった止水剤をご使用ください。</p>	<p>お知らせ</p> <p>説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。下記の寸法図を参照して該当寸法をご確認ください。</p>	<p>1 カウンターの墨出</p> <p>型紙をカウンタートップにのせ、位置を合わせて、カットアウトラインをけがきます。</p> 	<p>2 カウンターの開口</p> <p>けがいた線に沿ってカウンタートップを切断します。</p> 	<p>3 金具の仮留め</p> <p>付属の取付け金具をカウンタートップの裏側にシンク縁の長手方向に沿って仮留めします。</p> 
<p>4 シンクの取付準備</p> <p>シンクの縁の上面にプチルテープ又はシーリング材を施します。シーリング材は防カビ性能を有するものをお勧めします。</p> 	<p>5 シンクの取付</p> <p>仮留めしていた金具が縁を固定できる位置まで回転させて締め付け、天板とシンクを固定します。</p> 	<p>6 シーリングの施工</p> <p>シンクと天板の取り合い部分に必要に応じてシーリング材を施して、余分なシーリング材を取り除いてください。</p> 	<p>7 水栓と排水金具取付</p> <p>水栓金具と排水金具をそれぞれの取付方法に従い取付けます。</p> 	<p>8 給水/湯、排水接続</p> <p>給水、給湯、排水を接続します。取付説明書をよく読んで行ってください。</p> 
<p>9 水漏れ確認</p> <p>通水し、接続部に水漏れがないか確認します。</p> 