

## 施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。

### ⚠ 取付に関する注意



	<p>施工・交換・移設は、必ず専門の配管工業者に依頼してください。誤った施工は、落下・漏水・壁の破損の原因となります。</p>		<p>アームに明らかな曲がり・ひび・ぐらつきがある場合は使用を中止し、施工業者に点検を依頼してください。</p>
	<p>清掃やシャワーヘッド交換等でアーム先端のねじを外す場合は、事前に止水(バルブ閉止)したことを確認してから作業してください。</p>		

### ⚠ 使用に関する注意

	<p>ぶら下がる・体重をかける・物をぶら下げて収納代わりに使うなどの行為は、器具の破損・落下・壁内部の漏水・けがの原因になります。</p>		<p>シンナー・塗料・強酸／強アルカリの薬品などを長時間ためたり放置したりしないでください。表面仕上げの劣化や変色の原因となります。</p>
--	---	--	--

必要工具および現場手配品



<p><b>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。</b> 不注意に取り扱くと、製品が破損したり、欠けたり、怪我をする可能性があります。  地域の配管規制に従ってください。</p>	<p><b>お知らせ</b> 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。下記の寸法図を参照して該当寸法をご確認ください。</p>	<p><b>壁付けシャワーアームの取付</b> G1/2インチニップル (1、付属していません) のネジ山にテープまたはシーラントを塗布します。G1/2インチニップルは、仕上げ壁から12~18mm突き出すように取り付けます。シャワーアーム(3)をG1/2インチニップル(1)にねじ込み、ストラップレンチで締め付けます。シャワーアームが下向きになるように調整します。エスカッションを仕上げ壁に当たるまで押し込みます。</p> 
<p><b>天井付けシャワーアームの取付</b> G1/2インチニップル (1、付属していません) のネジ山にテープまたはシーラントを塗布します。G1/2インチニップルは、仕上げ壁から12~18mm突き出すように取り付けます。シャワーアーム(10)をG1/2インチニップル(8)にねじ込み、ストラップレンチで締め付けます。エスカッションを仕上げ壁に当たるまで押し込みます。</p> 		<p><b>エスカッションの取付</b> <b>丸型(付属)</b> エスカッションをシャワーアームに差し込みます。  <b>角形(オプション)</b> 丸型エスカッションに差し込みます。差し込み後、角型エスカッションの向きを調整します。</p> 
<p><b>洗管</b> 給水口からシャワーアームに約1分間水を流し、ゴミを取り除きます。</p>		