

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。


⚠ 取付に関する注意

	<p>本製品の取り付けは、必ず有資格の専門業者に依頼してください。誤った施工は、落下や漏水の原因になります。</p>		<p>混合水栓・サーモスタットバルブの最高温度は、必ず49°C以下(120°F以下)に設定してください。</p>
	<p>取付前に、天井下地や配管の強度が十分であることを確認してください。強度不足の下地に取り付けしないでください。</p>		

⚠ 使用に関する注意

	<p>使用開始時は、必ず低温側から吐水し、手で温度を確認してから浴びてください。高温のお湯はやけどの原因となります。</p>		<p>洗面ボウル内に、シンナー・塗料・強酸／強アルカリの薬品などを長時間ためたり放置したりしないでください。表面仕上げの劣化や変色の原因となります。</p>
	<p>凍結のおそれがある場所では、給湯・給水システムの凍結防止対策を行ってください。凍結は破損や漏水の原因となります。</p>		<p>器具にぶら下がったり、体重をかけたり無理な力を加えないでください。器具が破損し、怪我をしたり、漏水発生のおそれがあります。</p>
	<p>複数のボディスプレーを同時に使用すると流量が増えます。給湯器能力が不足していると、お湯が急にぬるくなる・温度が安定しないなどの原因になります。</p>		<p>「ディープマッサージ」モードは水流が強いため、長時間同じ部位に当て続けしないでください。肌の弱い方やお子様には使用を避けるか、短時間・低温でご使用ください。</p>

必要工具および現場手配品



<p>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。</p> <p>やけどの危険があります。水温が高いと重度のやけどを引き起こす可能性があります。バルブの水温は49℃以下に設定してください。</p> <p>バルブの温度調整手順を参照してください。</p> <p>地域の配管および建築の規則をすべて遵守してください。</p>	<p>⚠ 注意</p> <p>物的損害の危険があります。加圧された水をスプレー面に直接噴射すると、仕上げ面の裏側に水が漏れる可能性があります。</p> <p>壁・噴射面に直接加圧水を噴射しないでください。</p> <p>ボディスプレーは垂直（図示）または水平に取り付けることができます。</p> <p>ボディスプレーを1つだけ取り付ける場合も、複数取り付ける場合も手順は同じです。</p>	<p>1 設置場所の確認</p> <p>A. 取り付け深さが67~76 mmの場合は、オスアダプターを使用してください。</p> <p>B. 取り付け深さが70~83 mmの場合は、メスアダプターとクローズニップルを使用します。</p> <p>C. 取り付け深さが79~92 mmの場合は、メスアダプターと1-1/2NPTニップルを使用します。</p> <p>※D. 最大壁厚は30 mmです。</p>		
<p>2 エルボの取付</p> <p>シングルボディスプレー：ボディスプレーの位置にエルボと仮ニップルを取り付けます。</p> <p>複数のボディスプレー：圧力バランスループを構築します。各ボディスプレー位置にエルボと仮ニップルを設置します。</p>	<p>3 洗管</p> <p>汚れを取り除くため、温水と冷水で1分間洗い流します。</p>	<p>4 水漏れの確認</p> <p>1/2インチNPTニップルにキャップをに取付けてください。給水を開始し、水漏れがないか確認します。問題がなければ、キャップを外してください。</p>	<p>5 ボディスプレーの仮取付</p> <p>ボディスプレー本体の位置を確認するため、取付けてください。</p>	
<p>6 垂直の確認</p> <p>垂直に取り付ける場合は、2本のネジで固定します。</p>	<p>7 壁の仕上げ</p> <p>完成した壁を取り付けます。</p>	<p>8 ボディスプレーの取外</p> <p>ボディスプレーの位置が決まったら、壁から取り外してください。</p>	<p>9 アダプターの取付</p> <p>アダプターのパイプのねじ山にシーラントテープを貼ります。その後エルボに取り付けてください。</p>	<p>10 取付位置の確認</p> <p>アダプターの端と仕上げ壁面との距離を測定します。距離が33~48mmの範囲であることを確認します。</p>
<p>11 ボディスプレーの取付</p> <p>アダプターがボディスプレーに完全に挿入されていることを確認してください。必要に応じて、別のアダプターまたはパイプニップルを選択してください。</p>	<p>12 ボディスプレーの固定</p> <p>4本のネジを回してウィングクランプを締め、ガスケットを壁に対して圧縮します。</p>	<p>13 排水プレートの取付</p> <p>下部に排水プレートを取付けてください。</p>		